

Vtoková mříž v litinovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

Standard



Kód	KML02
Materiál	Litina
Hmotnost	91 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	C250

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:

- | Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Vtokový průřez 910 cm²

RÁM:

- | Litinový rám s osazením pro lapač
- | výška rámu 160 mm

OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/4764.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media in **/var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php** on line **272**

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/4764.png) is not within the allowed path(s): (/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media in **/var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php** on line **272**



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD