

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa 9



Kód	KDB92B
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	122 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Vysoké dopravní zatížení

poklop D400 s pantem, KASI PUR tlumící vložka, s pružinovým zajištěním víka v rámu

VÍKO:

- Hmotnost víka 41kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 81kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač

OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- vlastní motiv na víko možný

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/3591.png) not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media

in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/ProductImageManager.php on line 272



Warning:



ZÁKAZNICKÁ

TLUMICÍ VLOŽKA

MAX. ÚHEL

ZAJIŠTĚNÍ PROZ

web:/srv/www/kasi-

ŘEŠENÍ

OTEVŘENÍ

ODCIZENÍ

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media

in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/ProductImageManager.php on line 272